

Galaxy® G4826

Esta manguera se recomienda para los refrigerantes R134a y R12 en sistemas de aire acondicionado para automóviles, camiones pesados, construcción y agricultura.



CUALIDADES + ESPECIFICACIONES

Cumple o excede los requerimientos de desempeño de:

SAE J2064, Tipo C, Clase II

Tubo

CR (Cloropreno)

Barrera

Nylon

Refuerzo

Dos espirales de poliéster

Cubierta

Clorobutilo Negro (CIIR)

Rango de Temperatura

-22°F a 257°F (-30°C a 125°C)

PRINCIPALES CARACT.



Aire acondicionado



Factor de Seguridad 4:1

MARCA IMPRESA



Galaxy® by ContiTech

4826-Size 8

SAE J2064 Type C Class II
13/32" (10.3 MM)

#	SAP	Diámetro		Presión Máx. de Trabajo		Presión Mínima de Ruptura		Peso	Conexión
		Interior	Exterior	psi	MPa	pulg.	mm		
G4826-06	20290026	5/16	0.75	19.1	3.4	0.6	16	0.20	AC
G4826-08	20290027	13/32	0.91	23.0	3.4	1.0	25	0.28	AC
G4826-10	20290028	1/2	1.00	25.4	3.4	1.3	32	0.33	AC
G4826-12	20290029	5/8	1.13	28.6	2.4	2.0	50	0.38	AC

Galaxy® G4826

Aire Acondicionado

Referencia de Conexiones

Todas las conexiones compatibles con Galaxy® G4826 están listadas en la Sección 8 (comenzando en la página 289).

MANGUERA

