

Manguera Negra para Calefactor HY-T®



Aplicación

Diseñada para aplicaciones de manguera de calefacción donde la resistencia a refrigerantes anticongelantes y temperatura bajo el capó son requeridas.

Construcción

Tubo: EPDM Negro

Refuerzo: 2-espirales sintéticos

Cubierta: EPDM negro

Longitud: Ver tabla adjunta, 6' (bolsa), 50' (cartón), 250' (bobina)

Especificaciones

Rango de temperatura: -40°F to 257°F (-40°C to 125°C)

Especificación SAE: Similar a SAE J20R3

Especificaciones de producto: Continental HY-T Heater Hose ID, Hecho en E.U.A.

Instalación: Use abrazaderas para manguera de silicón

Advertencia: No se use para aplicaciones de transferencia de combustible o aceite.

Núm. Parte	DI (in.)	DE (in.)	Longitud (ft.)	Presión de Ruptura (PSI)	Peso (lbs./ft.)
64994	1/4	0.53	50	250	0.10
64995	5/16	0.63	50	250	0.14
64997	3/8	0.69	50	250	0.16
65070	1/2	0.77	6	250	0.17
65000	1/2	0.77	50	250	0.17
65018	1/2	0.77	250	250	0.17
65900	1/2	0.77	500	250	0.17
65071	5/8	0.91	6	250	0.20
65004	5/8	0.91	50	250	0.20
65005	5/8	0.91	250	250	0.20
65011	7/8	1.19	50	175	0.35
65901	5/8	0.91	500	250	0.20
65072	3/4	1.05	6	200	0.24
65009	3/4	1.05	50	200	0.24
65010	3/4	1.05	250	200	0.24
65902	3/4	1.05	500	200	0.24
65012	1	1.34	50	175	0.37
65903	1	1.34	450	175	0.37



Para conectores y abrazaderas, ver páginas 39-45.