

Manómetros con Armazón de Acero Inoxidable Rellenos de Glicerina

Características:

- Tubo Bourdon de aleación de cobre.
- Carátula de aluminio blanca con números negros y aguja de aluminio negro.

- Movimiento PowerFlex™ con segmento de poliéster diseñado para resistir efectos de choque, vibración y pulsación.
- Conexión de latón (Latón) de ¼" NPT.
- Relleno de glicerina.
- Ventana de policarbonato.
- Rango de temperatura ambiente: -4°F a 140°F (-20°C a 60°C).
- Exactitud ± 2-1-2% ASME B40.1, Grado A.

Carátula de 2½"
Montaje Central Trasero de ¼"

PSI	Grad. Mayor	Grad. Menor	# de Parte	Carátula Dual * # de Parte
0-15	3	.2	<i>GLSC400</i>	<i>DGLSC400</i>
0-30	5	.5	<i>GLSC405</i>	<i>DGLSC405</i>
0-60	10	1	<i>GLSC410</i>	<i>DGLSC410</i>
0-100	20	2	<i>GLSC415</i>	<i>DGLSC415</i>
0-160	20	2	<i>GLSC417</i>	<i>DGLSC417</i>
0-200	50	5	<i>GLSC420</i>	<i>DGLSC420</i>
0-300	50	5	<i>GLSC425</i>	<i>DGLSC425</i>
0-400	100	10	<i>GLSC427</i>	<i>DGLSC427</i>
0-600	100	10	<i>GLSC430</i>	<i>DGLSC430</i>
0-1000	200	20	<i>GLSC435</i>	<i>DGLSC435</i>
0-1500	300	20	<i>GLSC440</i>	<i>DGLSC440</i>
0-2000	500	50	<i>GLSC445</i>	<i>DGLSC445</i>
0-3000	500	50	<i>GLSC450</i>	<i>DGLSC450</i>
0-5000	1000	100	<i>GLSC455</i>	<i>DGLSC455</i>

Carátula de 2½"
Montaje Inferior de ¼"

PSI	Grad. Mayor	Grad. Menor	# de Parte	Carátula Dual * # de Parte
0-15	3	.2	<i>GLS400</i>	<i>DGLS400</i>
0-30	5	.5	<i>GLS405</i>	<i>DGLS405</i>
0-60	10	1	<i>GLS410</i>	<i>DGLS410</i>
0-100	20	2	<i>GLS415</i>	<i>DGLS415</i>
0-160	20	2	<i>GLS417</i>	<i>DGLS417</i>
0-200	50	5	<i>GLS420</i>	<i>DGLS420</i>
0-300	50	5	<i>GLS425</i>	<i>DGLS425</i>
0-400	100	10	<i>GLS427</i>	<i>DGLS427</i>
0-600	100	10	<i>GLS430</i>	<i>DGLS430</i>
0-1000	200	20	<i>GLS435</i>	<i>DGLS435</i>
0-1500	300	20	<i>GLS440</i>	<i>DGLS440</i>
0-2000	500	50	<i>GLS445</i>	<i>DGLS445</i>
0-3000	500	50	<i>GLS450</i>	<i>DGLS450</i>
0-5000	1000	100	<i>GLS455</i>	<i>DGLS455</i>



GLSC420



GLS430

- * Carátula Dual PSI/kpa
- 10 PSI = 68.94754 kpa.
 - 10 PSI = 0.6894757 BAR.
 - Ver carátulas Duales en la página 1030.

Manómetros con Armazón de Plástico ABS Rellenos de Glicerina

- Exactitud ± 3-2-3% ASME B40.100, Grado B.

Carátula de 2½"
Montaje Inferior de ¼"

PSI	Grad. Mayor	Grad. Menor	# de Parte
0-15	3	.2	<i>GLP500</i>
0-30	5	.5	<i>GLP505</i>
0-60	10	1	<i>GLP510</i>
0-100	20	2	<i>GLP515</i>
0-160	20	2	<i>GLP517</i>
0-200	50	5	<i>GLP520</i>
0-300	50	5	<i>GLP525</i>
0-400	100	10	<i>GLP527</i>
0-600	100	10	<i>GLP530</i>
0-1000	200	20	<i>GLP535</i>
0-1500	300	20	<i>GLP540</i>
0-2000	500	50	<i>GLP545</i>
0-3000	500	50	<i>GLP550</i>
0-5000	1000	100	<i>GLP555</i>



GLP550