

# Neptune™ 3000



## Especificaciones del producto

### Aplicación

Usada en maquinas de lavado a presión con presiones de trabajo hasta 3000 psi

### Construcción

#### > Tubo

Hule sintético de nitrilo

#### > Cubierta

Hule sintético resistente al aceite de color negro, azul, amarillo o gris, ARPM clase B (resistencia media / alta al aceite)

#### > Refuerzo

Una trenza de alambre de acero

### Rango de Temperatura

-20°F a 250°F (-29°C a 121°C)

### Empaque

Carrete de 500', 3 piezas máximo, múltiplos de 50'

### Marca Impresa

Ejemplo: Continental Neptune™ 3000 3/8" 3000 psi WP  
Made in USA

### Ensamblajes

Use conexiones de lavado a presión Continental con esta manguera. Ver la información de sistemas de ensamble en la parte posterior del catálogo para los diámetros disponibles. Referirse al manual de ensamble de manguera Continental para procedimientos de ensamble. Longitudes de ensambles con conexiones MxMS y guardas disponibles



Disponible en longitudes ensambladas

### Código de Producto

539-085 (negro)

539-089 (azul)

539-090 (gris)

539-104 (amarillo)

## Neptune™ 3000

SAP #	DI Nominal				DE Nominal				Presión de Trabajo		Peso	
	Negro	Azul	Amarillo	Gris	pulg.	mm	pulg.	mm	psi	MPa	lb/ft	kg/m
20023506	20023623	20155405	20023720	1/4	6.4	0.53	13.5	3000	20.69	0.15	0.22	
20023518	20023638	20023949	20023726	3/8	9.5	0.69	17.5	3000	20.69	0.24	0.36	
20023613	20023670	20023959	20216243	1/2	12.7	0.82	20.8	3000	20.69	0.32	0.48	

Relación de diseño de la manguera (presión de ruptura) de 4:1

No recomendada para servicio con vapor.