






## O-Ring Boss Rosca Recta (SAE J514)

Macho

Número de Parte	Número de Producto	Número SAP								
			Manguera I.D.	Tamaño Rosca (A)	Hex 1 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-OBM-0404	14670-0404	20242133	1/4	7/16-20	9/16	14	0.88	22.3	1.86	47.2
B2-OBM-0405	14670-0405	20242132	1/4	1/2-20	5/8	16	0.88	22.3	1.86	47.2
B2-OBM-0406	14670-0406	20242129	1/4	9/16-18	11/16	17	0.88	22.2	1.86	47.1
B2-OBM-0408	14670-0408	20297678	1/4	3/4-16	7/8	22	0.98	24.9	1.96	49.8
B2-OBM-0606	14670-0606	20242122	3/8	9/16-18	3/4	19	0.94	23.7	1.98	50.4
B2-OBM-0608	14670-0608	20242121	3/8	3/4-16	7/8	22	0.73	18.6	2.04	51.7
B2-OBM-0610	14670-0610	20242117	3/8	7/8-14	1 1/16	27	1.08	27.4	2.13	54.1
B2-OBM-0806	14670-0806	20873205	1/2	9/16-18	13/16	20	0.96	24.4	2.21	56.1
B2-OBM-0808	14670-0808	20242134	1/2	3/4-16	7/8	22	1.01	25.6	2.26	57.3
B2-OBM-0808S	14670-0808S	20424923	1/2	3/4-16	7/8	22	1.01	25.6	2.26	57.3
B2-OBM-0810	14670-0810	20242131	1/2	7/8-14	1 1/8	27	1.10	27.9	2.35	59.6
B2-OBM-0812	14670-0812	20242128	1/2	1 1/8-12	1 1/4	32	1.26	32.1	2.51	63.8
B2-OBM-1008	14670-1008	20293194	5/8	3/4-16	15/16	24	1.04	26.4	2.40	60.8
B2-OBM-1010	14670-1010	20293195	5/8	7/8-14	15/16	24	1.10	27.9	2.46	62.4
B2-OBM-1012	14670-1012	20242123	5/8	1 1/8-12	1 1/4	32	1.27	32.2	2.63	66.7
B2-OBM-1210	14670-1210	20242120	3/4	7/8-14	1 1/8	27	1.13	28.6	2.68	68.0
B2-OBM-1212	14670-1212	20242126	3/4	1 1/8-12	1 1/4	32	1.29	32.7	2.84	72.2
B2-OBM-1216	14670-1216	20242118	3/4	1 3/8-12	1 1/2	38	1.37	34.8	2.92	74.2
B2-OBM-1616	14670-1616	20242127	1	1 3/8-12	1 1/2	38	1.38	35.0	3.15	80.1
B2-OBM-2020	28670-2020	20293258	1 1/4	1 5/8-12	1 3/4	46	1.55	39.3	3.59	91.3
B2-OBM-2424	28670-2424	20307206	1 1/2	1 7/8-12	1 3/4	50	1.60	40.5	3.92	99.7

S = Acero inoxidable (Consulte la Identificación de conexiones en el Apéndice para obtener más información).

# CONEXIONES



## Sección 1

Conexiones B2

### MANGUERA COMPATIBLE:

SR1SN	SR2SN	LR16SC	DR16SC	ACP3	SR12
DR1SN	DR2SN	SR16SC	XR16SC	XCP3	ARC12
SFS	LR2SN	ARC16SC	SCP3	XCP4	Hot Oiler

Para obtener una lista detallada, consulte el Manual de Especificaciones de Crimpado.