

Conexiones de Leva y Ranura de Polipropileno

Características:

- Máxima presión de operación: **125 PSI** ($\frac{1}{2}$ " - 1"), **100 PSI** ($1\frac{1}{4}$ " - 2"), **60 PSI** (3") y **50 PSI** (4"); recomendaciones basadas en el uso de conexiones Dixon a temperatura ambiente de **70°F (21°C)** con sello estándar instalado
- Los acoples y adaptadores de medida $\frac{1}{2}$ " se intercambian con acoples y adaptadores de medida $\frac{3}{4}$ ", solo las barbas y roscas son $\frac{1}{2}$ "
- Los acoples y adaptadores de $1\frac{1}{4}$ " se intercambian con los acoples y adaptadores de $1\frac{1}{2}$ ", solo las barbas y roscas son $1\frac{1}{4}$ "
- NO es recomendado para usar con empaques PTFE. Las conexiones de leva y ranura de polipropileno no deben mezclarse con las conexiones de metal. 

Adaptador Tipo A de Polipropileno

Adaptador x Hembra NPT

- NO es recomendado para usar con empaques PTFE. Las conexiones de leva y ranura de polipropileno no deben mezclarse con las conexiones de metal 

Medida	Polipropileno NPT # de Parte	Polipropileno BSPP # de Parte
$\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ "	GPPA50	---
$\frac{3}{4}$ "	GPPA75	---
1"	GPPA100	---
$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ "	GPPA125	---
$1\frac{1}{2}$ "	GPPA150	---
2"	GPPA200	GPPA200BSPP
3"	GPPA300	GPPA300BSPP
4"	GPPA400	GPPA400BSPP



Acoples Tipo B de Polipropileno

Acople x Macho NPT

Características:

- Se envía con empaques EPDM, manijas y pins de acero inoxidable 304
- Reemplazos: Empaques de etileno propileno (p. 80), anillos **R200SS** (p.83) y clips de seguridad **GSAFETYCLIP** (p.33).
- NO es recomendado para usar con empaques PTFE. Las conexiones de leva y ranura de polipropileno no deben mezclarse con las conexiones de metal 

Medida	Polipropileno # de Parte
$\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ "	GPPB50
$\frac{3}{4}$ "	GPPB75
1"	GPPB100
$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ "	GPPB125
$1\frac{1}{2}$ "	GPPB150
2"	GPPB200
3"	GPPB300
4"	GPPB400¹



¹ Acople de 4" tiene 4 manijas