Acople Global Tipo D

Acople x Hembra NPT

Características:

- Se intercambia con todo los productos fabricados con la denominación A-A-59326D
- Los sellos Buna son estándar

Fundición de Acero Inoxidable 316 Revestido

Medida	*Aluminio molde permanente A380 con manijas de latón* # de Parte	*Latón Forjado ASTMC38000* # de Parte
¾"	***G75-D-AL*** [2]	***G75-D-BR*** [2]
1"	***G100-D-AL*** [2]	***G100-D-BR*** [2]
1¼"	***G125-D-AL***	***G125-D-BR***
1½"	***G150-D-AL***	***G150-D-BR***
2"	***G200-D-AL***	***G200-D-BR***
2½"	***G250-D-AL***	***G250-D-BR***
3"	***G300-D-AL***	***G300-D-BR***
4"	***G400-D-AL***	***G400-D-BR***
5"	---	***G500-D-BR*** [1]
6"	***G600-D-AL***	---

Medida	*Fundición de Acero Inoxidable 316 Revestido* # de Parte	*Aluminio A380 Molde Permanente con manijas de acero inoxidable recubierto*
¾"	***G75-D-SS***	---
1"	***G100-D-SS***	---
1¼"	***G125-D-SS***	---
1½"	***G150-D-SS***	***G150-D-ALSI***
2"	***G200-D-SS***	***G200-D-ALSI***
2½"	***G250-D-SS***	---
3"	***G300-D-SS***	***G300-D-ALSI***
4"	***G400-D-SS***	***G400-D-ALSI***
6"	***G600-D-SS***	---

[1] No existe estándar para medidas de ½" y 5", y generalmente estas medidas no se intercambian con las de otros fabricantes.
[2] Manijas de acero inoxidable